

## Connectique M12

## Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 12 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

**Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre codage A, droit**

convient pour nos gammes

Câble: PUR, 6 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>  
Corps: métal / plastique, IP67

RLA50  
LA10  
C100, D125



### Raccordement

Broches, contacts fem.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH 2)
Couleur de brin:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	BK	VT	GY/PK	RD/BU	PH 2)

longueur <sup>1)</sup>

longueurs de câble standard  
(livrable à partir de 1 pièce)

2 m [6.56']  
5 m [16.40']  
10 m [32.81']  
15 m [49.21']

**05.00.60B1.B211.002M**  
**05.00.60B1.B211.005M**  
**05.00.60B1.B211.010M**  
**05.00.60B1.B211.015M**

autres longueurs de câble  
(commande minimale 4 pièces)

**05.00.60B1.B211.0xxM**

xx = longueur en mètres:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.  
2) Blindage sur le corps.