

## M12-Anschlussstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

### Mit Steckverbinder, 4-polig


(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +  
Ende offen**  
**A-codiert, gerade**  
**Spannungsversorgung**

passend für unsere Baureihen:

Kabel: PUR, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



5858 / 5878      5868 / 5888  
F5858 / F5878      F5868 / F5888  
H120  
EMIO.SIO.10xP



### Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4
Aderfarbe:	BN	WH	BU	BK

### Kabellänge <sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

**05.00.6061.6211.002M**  
**05.00.6061.6211.005M**  
**05.00.6061.6211.010M**  
**05.00.6061.6211.015M**

Weitere Kabellängen  
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

**05.00.6061.6211.0xxM**  
xx = Länge in Meter:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.