

## Connectique M12

## Câbles préconfectionnés

### Avec connecteur, 4 broches



Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

Réf. de commande

**Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre codage A, droit tension d'alimentation**

convient pour nos gammes:

Câble: PUR, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Corps: métal / plastique, IP67



5858 / 5878      5868 / 5888  
F5858 / F5878      F5868 / F5888  
H120  
EMIO.SIO.10xP

### Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4
Couleur de brin:	BN	WH	BU	BK

### longueur <sup>1)</sup>

longueurs de câble      2 m [6.56']  
standard      5 m [16.40']  
(livrable à partir de 1 pièce)      10 m [32.81']  
15 m [49.21']

**05.00.6061.6211.002M**  
**05.00.6061.6211.005M**  
**05.00.6061.6211.010M**  
**05.00.6061.6211.015M**

autres longueurs de câble  
(commande minimale 4 pièces)

**05.00.6061.6211.0xxM**  
xx = longueur en mètres:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.