

M12-Anschlussstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 5-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)


Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +
Ende offen**
B-codiert, gerade

Kabel: PUR, 2 x 0,34 mm²
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



Bus-in



passend für unsere Baureihen:

5858 / 5878 5868 / 5888
SR120, SR160, SR250H



Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	PH ²⁾
Aderfarbe:	n.c.	GN	n.c.	RD	n.c.	⊥

Kabellänge¹⁾

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

Weitere Kabellängen
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6011.3211.002M
05.00.6011.3211.005M
05.00.6011.3211.010M
05.00.6011.3211.015M

05.00.6011.3211.0xxM
xx = Länge in Meter:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.
2) Schirm liegt am Gehäuse an.