

## Connectique M12

## Câbles préconfectionnés

### Avec connecteur, 5 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

**Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre codage B, droit**

Câble: PUR, 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Corps: métal / plastique, IP67



Bus-in



convient pour nos gammes:

5858 / 5878      5868 / 5888

SR120, SR160, SR250H



### Raccordement

|                             |      |    |      |    |      |                  |
|-----------------------------|------|----|------|----|------|------------------|
| Broches, contacts femelles: | 1    | 2  | 3    | 4  | 5    | PH <sup>2)</sup> |
| Couleur de brin:            | n.c. | GN | n.c. | RD | n.c. | PH <sup>2)</sup> |

longueur <sup>1)</sup>

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| longueurs de câble             | 2 m [6.56']   |
| standard                       | 5 m [16.40']  |
| (livrable à partir de 1 pièce) | 10 m [32.81'] |
|                                | 15 m [49.21'] |

autres longueurs de câble  
(commande minimale 4 pièces)

**05.00.6011.3211.002M**  
**05.00.6011.3211.005M**  
**05.00.6011.3211.010M**  
**05.00.6011.3211.015M**

**05.00.6011.3211.0xxM**

xx = longueur en mètres:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.  
2) Blindage sur le corps.