

M12-Anschlussstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 5-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +
Ende offen**



B-codiert, gewinkelt

Kabel: PUR, 2 x 0,34 mm²

Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



Bus-in



passend für unsere Baureihen:

5858 / 5878

5868 / 5888

SR120, SR160, SR250H



Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	PH 2)
Aderfarbe:	n.c.	GN	n.c.	RD	n.c.	⊥

Kabellänge ¹⁾

Standard-Kabellängen

2 m

(lieferbar ab 1 Stück)

5 m

10 m

15 m

05.00.6011.3311.002M

05.00.6011.3311.005M

05.00.6011.3311.010M

05.00.6011.3311.015M

Weitere Kabellängen

(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6011.3311.0xxM

xx = Länge in Meter:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.

2) Schirm liegt am Gehäuse an.