

## Connectique M12

## Câbles préconfectionnés

### Avec connecteur, 5 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

**Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre codage B, coudé**

Câble: PUR, 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Corps: métal / plastique, IP67



Bus-in



convient pour nos gammes:

5858 / 5878      5868 / 5888  
SR120, SR160, SR250H



### Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	5	PH <sup>2)</sup>
Couleur de brin:	n.c.	GN	n.c.	RD	n.c.	PH <sup>2)</sup>

longueur<sup>1)</sup>

longueurs de câble	2 m [6.56']
standard	5 m [16.40']
(livrable à partir de 1 pièce)	10 m [32.81']
	15 m [49.21']

**05.00.6011.3311.002M**  
**05.00.6011.3311.005M**  
**05.00.6011.3311.010M**  
**05.00.6011.3311.015M**

autres longueurs de câble  
(commande minimale 4 pièces)

**05.00.6011.3311.0xxM**

xx = longueur en mètres:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.  
2) Blindage sur le corps.