

## M12-Anschlussstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

### Mit Steckverbinder, 8-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.



#### Buchse mit Überwurfmutter +

Ende offen

A-codiert, gerade

Kabel: PUR, 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



passend für unsere Baureihen:

3610 / 3620      5000 / 5020  
 5814 / 5834      5814FSx / 5834FSx  
 5006 / 5026      5821  
 A020 / A02H  
 F3653 / F3673      5853 / 5873  
 M3663 / M3683      M3663R / M3683R  
 F3663 / F3683      F5863 / F5883  
 5863 / 5883      M5863  
  
 C60, D120  
 SP 1SC-2SC2D      SP 2D-2D  
 SK 1A-1S1D2RS      SK 1S-1P  
 PW 1D-1D  
  
 SR160

#### Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	PH <sup>2)</sup>
Aderfarbe:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	⊥

#### Kabellänge<sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen      2 m  
 (lieferbar ab 1 Stück)      5 m  
    10 m  
    15 m

**05.00.6051.8211.002M**  
**05.00.6051.8211.005M**  
**05.00.6051.8211.010M**  
**05.00.6051.8211.015M**

Weitere Kabellängen  
 (Mindestbestellmenge 4 Stück)

**05.00.6051.8211.0xxM**

xx = Länge in Meter:  
 1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.  
 2) Schirm liegt am Gehäuse an.