

Connectique M12

Câbles préconfectionnés


Avec connecteur, 8 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre codage A, droit

Câble: PUR, 8 x 0,25 mm²
Corps: métal / plastique, IP67



convient pour nos gammes:

3610 / 3620 5000 / 5020
5814 / 5834 5814FSx / 5834FSx
5006 / 5026 5821
A020 / A02H
F3653 / F3673 5853 / 5873
M3663 / M3683 M3663R / M3683R
F3663 / F3683 F5863 / F5883
5863 / 5883 M5863

C60, D120
SP 1SC-2SC2D SP 2D-2D
SK 1A-1S1D2RS SK 1S-1P
PW 1D-1D

SR160

Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	5	6	7	8	PH ²⁾
Couleur de brin:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	PH ²⁾

longueur ¹⁾

longueurs de câble 2 m [6.56']
standard 5 m [16.40']
(livrable à partir de 1 pièce) 10 m [32.81']
15 m [49.21']

05.00.6051.8211.002M
05.00.6051.8211.005M
05.00.6051.8211.010M
05.00.6051.8211.015M

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6051.8211.0xxM

xx = longueur en mètres:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.
2) Blindage sur le corps.