

## M12-Anschlussstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

### Mit Steckverbinder, 8-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.


**Buchse mit Überwurfmutter +  
Ende offen**

**A-codiert, gerade**

Kabel: PUR, 4 x 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>  
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



**Paarweise verdrehte Leitungen – für eine  
besonders stör sichere Übertragung**



passend für unsere Baureihen mit  
RS422, RS485 oder SinCos Ausgang:

3610 / 3620	5000 / 5020
5814 / 5834	5814FSx / 5834FSx
5006 / 5026	5821
A020 / A02H	
F3653 / F3673	5853 / 5873
M3663 / M3683	M3663R / M3683R
F3663 / F3683	F5863 / F5883
5863 / 5883	
C60, D120	
SP 1SC-2SC2D	SP 2D-2D
SK 1A-1S1D2RS	SK 1S-1P
PW 1D-1D	
SR160	

### Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	PH <sup>2)</sup>
Aderfarbe:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	⊥

### Kabellänge <sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen 2 m  
(lieferbar ab 1 Stück) 5 m  
10 m  
15 m

**05.00.60E1.8211.002M**  
**05.00.60E1.8211.005M**  
**05.00.60E1.8211.010M**  
**05.00.60E1.8211.015M**

Weitere Kabellängen  
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

**05.00.60E1.8211.0xxM**

xx = Länge in Meter:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.  
2) Schirm liegt am Gehäuse an.