

M12-Anschlusstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 5-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)


Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +
Ende offen**
A-codiert, gerade

Kabel: PVC, 3 x 2 x 0,25 mm²
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



Bus-in



passend für unsere Baureihen:

M3658 / M3678 M3668 / M3688
M3668R
5858 / 5878 5868 / 5888
M5868 F5868 / F5888

C60, C100, D120, D125

IN88

SR160, SR250H

CANopen

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	PH 2)
Aderfarbe:	GY	BN	WH	GN	YE	⊥

Kabellänge ¹⁾

Standard-Kabellängen	2 m	05.00.6091.A211.002M
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m	05.00.6091.A211.005M
	10 m	05.00.6091.A211.010M
	15 m	05.00.6091.A211.015M

Weitere Kabellängen
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6091.A211.0xxM

xx = Länge in Meter:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.
2) Schirm liegt am Gehäuse an.
3) Schirm an Pin 1.