

M12-Anschlusstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 8-polig


(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +
Ende offen**

A-codiert, gerade

Kabel: PVC, 8 x 0,25 mm²
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



passend für unsere Baureihen:

3610 / 3620	KIS50 / KIH50
5000 / 5020	5006 / 5026
5814 / 5834	5814FSx / 5834FSx
5821	A020 / A02H
F3653 / F3673	5853 / 5873
M3663 / M3683	M3663R / M3683R
F3663 / F3683	F5863 / F5883
5863 / 5883	
F5883M	F5888M
C60, D120	
SP 1SC-2SC2D	SP 2D-2D
SK 1A-1S1D2RS	SK 1S-1P
PW 1D-1D	

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	PH ²⁾
Aderfarbe:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	⊥

Kabellänge¹⁾

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

05.00.6041.8211.002M
05.00.6041.8211.005M
05.00.6041.8211.010M
05.00.6041.8211.015M

Weitere Kabellängen
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6041.8211.0xxM

xx = Länge in Meter:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.
2) Schirm liegt am Gehäuse an.