

## Connectique M12

## Câbles préconfectionnés


### Avec connecteur, 8 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

Réf. de commande

**Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre codage A, droit**

Câble: PVC, 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>  
Corps: métal / plastique, IP67



convient pour nos gammes:

3610 / 3620	KIS50 / KIH50
5000 / 5020	5006 / 5026
5814 / 5834	5814FSx / 5834FSx
5821	A020 / A02H
F3653 / F3673	5853 / 5873
M3663 / M3683	M3663R / M3683R
F3663 / F3683	F5863 / F5883
5863 / 5883	
F5883M	F5888M
C60, D120	
SP 1SC-2SC2D	SP 2D-2D
SK 1A-1S1D2RS	SK 1S-1P
PW 1D-1D	

### Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	5	6	7	8	PH <sup>2)</sup>
Couleur de brin:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	PH <sup>2)</sup>

longueur<sup>1)</sup>

longueurs de câble	2 m [6.56']
standard	5 m [16.40']
(livrable à partir de 1 pièce)	10 m [32.81']
	15 m [49.21']

**05.00.6041.8211.002M**  
**05.00.6041.8211.005M**  
**05.00.6041.8211.010M**  
**05.00.6041.8211.015M**

autres longueurs de câble  
(commande minimale 4 pièces)

**05.00.6041.8211.0xxM**

xx = longueur en mètres:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.  
2) Blindage sur le corps.