

Connectique M23

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 12 broches



Plage de temp. -40°C ... +135°C [-40°F ... +275°F]

Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre

Câble: PE-X,
5 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²
Corps: métal, IP67

attribution des broches cw



convient pour nos gammes avec sortie RS422 ou SinCos:

KIS50 / KIH50 ³⁾	5000 / 5020 ³⁾
5803 / 5823	5804 / 5824
5805 / 5825	
5814 / 5834 ³⁾	5814FSx / 5834FSx
A020 / A02H ³⁾	H120 ³⁾

Raccordement

Broches, contacts fem.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH ²⁾
Couleur de brin:	PK	BN	BU	RD	GN	YE	-	GY	-	WH 0,5 mm ²	WH	BN 0,5 mm ²	PH ²⁾

longueur ¹⁾

longueurs de câble	2 m [6.56']
standard	5 m [16.40']
(livrable à partir de 1 pièce)	10 m [32.81']
	15 m [49.21']

8.0000.6E01.0002
8.0000.6E01.0005
8.0000.6E01.0010
8.0000.6E01.0015

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

8.0000.6E01.00xx
 xx = longueur en mètres:
 1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.

2) Blindage sur le corps.

3) L'affectation des couleurs du connecteur est différente de celle du codeur