

M23-Anschlusstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 12-polig


(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.

Buchse mit Überwurfmutter + Ende offen


Kabel: PVC, 6 x 2 x 0,14 mm²
Steckergehäuse: Metall, IP67

Zählrichtung der Buchsen cw



passend für unsere Baureihen mit SSI- oder Analogausgang:

5853 / 5873 5853FSx / 5873FSx
5863 / 5883 5863FSx / 5883FSx
F5863 / F5883 F5883M



Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH ²⁾
Aderfarbe:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	BK	VT	GY-PK	RD-BU	⊥

Kabellänge¹⁾

Standard-Kabellängen
(lieferbar ab 1 Stück)

2 m
5 m
10 m
15 m

8.0000.6901.0002.0031
8.0000.6901.0005.0031
8.0000.6901.0010.0031
8.0000.6901.0015.0031

Weitere Kabellängen
(lieferbar ab 1 Stück)

8.0000.6901.00xx.0031

xx = Länge in Meter:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.

2) Schirm liegt am Gehäuse an.

3) Farbbelegung des Steckers unterscheidet sich von Farbbelegung des Drehgebers.