

Connectique M23

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 12 broches


Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre


Câble: PVC, 6 x 2 x 0,14 mm²
Corps: métal, IP67

affectation des broches cw



convient pour nos gammes avec sortie SSI ou sortie analogique:

5853 / 5873 5853FSx / 5873FSx
5863 / 5883 5863FSx / 5883FSx
F5863 / F5883 F5883M



Raccordement

Broches, contacts fem.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH ²⁾
Couleur de brin:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	BK	VT	GY-PK	RD-BU	PH ²⁾

longueur¹⁾

longueurs de câble	2 m [6.56']
standard	5 m [16.40']
(livrable à partir de 1 pièce)	10 m [32.81']
	15 m [49.21']

8.0000.6901.0002.0031
8.0000.6901.0005.0031
8.0000.6901.0010.0031
8.0000.6901.0015.0031

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

8.0000.6901.00xx.0031

xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.

2) Blindage sur le corps.

3) L'affectation des couleurs du connecteur est différente de celle du codeur