

## M23-Anschlussstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 12-polig



(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +  
Ende offen**

Kabel: PVC, 6 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>  
Steckergehäuse: Metall, IP67

Zählrichtung der  
Buchsen cw



passend für unsere Baureihen mit  
RS422 oder SinCos Ausgang:

KIS50 / KIH50	5000 / 5020
5805 / 5825 <sup>3)</sup>	
5814 / 5834	5814FSx / 5834FSx <sup>3)</sup>
A020 / A02H	H120

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH <sup>2)</sup>
Aderfarbe:	PK	RD-BU	BU	RD	GN	YE	-	GY	-	WH	GY-PK	BN	⊥

Kabellänge<sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

**8.0000.6901.0002**  
**8.0000.6901.0005**  
**8.0000.6901.0010**  
**8.0000.6901.0015**

Weitere Kabellängen  
(lieferbar ab 1 Stück)

**8.0000.6901.00xx**  
xx = Länge in Meter:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.

2) Schirm liegt am Gehäuse an.

3) Farbbelegung des Steckers unterscheidet sich von Farbbelegung des Drehgebers.