

Connectique M23

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 12 broches


Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de raccordement + extrémité libre


Câble: PVC, 6 x 2 x 0,14 mm²
Corps: métal, IP67

affectation des broches cw



convient pour nos gammes avec sortie RS422 ou SinCos:

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| KIS50 / KIH50 | 5000 / 5020 |
| 5805 / 5825 ³⁾ | |
| 5814 / 5834 | 5814FSx / 5834FSx ³⁾ |
| A020 / A02H | H120 |



Raccordement

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|-------|----|----|----|----|---|----|---|----|-------|----|------------------|
| Broches, contacts fem.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PH ²⁾ |
| Couleur de brin: | PK | RD-BU | BU | RD | GN | YE | - | GY | - | WH | GY-PK | BN | PH ²⁾ |

longueur¹⁾

| | |
|--------------------------------|---------------|
| longueurs de câble | 2 m [6.56'] |
| standard | 5 m [16.40'] |
| (livrable à partir de 1 pièce) | 10 m [32.81'] |
| | 15 m [49.21'] |

8.0000.6901.0002
8.0000.6901.0005
8.0000.6901.0010
8.0000.6901.0015

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

8.0000.6901.00xx
xx = longueur en mètres:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.

2) Blindage sur le corps.

3) L'affectation des couleurs du connecteur est différente de celle du codeur.